



SCP
Santrifüj Pompa



SCP Santrifüj Pompalar SKM-E tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur.

Petrol endüstrisinde, demir çelik endüstrisinde, enerji santrallerinde, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde, kimya endüstrisinde, ısıtma soğutma havalandırmada, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yatay milli, tek kademeli, salyangozlu, uçtan emişli, kapalı veya yarı açık çarklı santrifüj pompalardır.
- Ana boyutları TS EN 22858 / ISO 2858 Standartlarına uygun 28 adet modele ek 10 adet Standart dışı model.
- Emme ve basma flanşları TS EN1092-2 / PN 16' ya uygundur.
- Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangoz gövdeyi boru tesisatından ayırmadan yatak grubu, salmastra yatağı, pompa mili ve çarkı sökülebilir.

- Bütün çarklar TS 2576 G6.3 / ISO 1940 Sınıf 6.3'e uygun olarak dinamik dengelenir.
- Eksenel kuvvet kapalı çarklarda dengeleme delikleri, yarı açık çarklarda arka kanatçıklar ile dengelenir.
- Basılan sıvı ile temas etmeyen, yani kuru çalışan, büyük çaplı ağır hizmet tipi mil.
- Gövde sızdırmazlığı, basınç altında yerinden çıkmayacak şekilde yerleştirilmiş, düz contalar ile sağlanır.

SANTRİFRÜJ POMPALARI



SNMV-H
Düşey Santrifüj Pompa



SNMV-H pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar basmaya uygundur.

Su temini arıtma ve basınçlandırmasında, tarımsal sulama ve drenajda, petrol endüstrisinde, demir çelik endüstrisinde, denizcilikde, enerji santrallerinde, bina sistemlerinde, kimya endüstrisinde, ısıtma soğutmada, havalandırma, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

- Düşey milli, salyangozlu, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı çarklı santrifüj pompalar.
- Ana boyutlar TS EN 733 standardlarına uygun.
- TS EN 733 standardlarına uygun 29 modele ek olarak 20 adet standard dışı model.
- Standart dışı modellerin boyutları diğer üreticilerin modellerinden farklı olabilir.
- Emme ve basma flanşları TS EN 1092 - 2 1 PN 16' ya uygundur.
- Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde salyangozu boru tesisatından ayırmadan yatak grubu, salmastra yatağı, pompa mili ve çarkı sökülebilir.
- Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3' e uygun dinamik olarak dengelenmiştir.
- Eksenel kuvvet arka aşınma halkası 1 dengeleme delikleri sistemi ile dengelenmiştir.