



Isıtma veya soğutma sistemlerinde bulunan çamur, tortu ve pislikler sistem içerisinde dolaşarak filtrelerde veya borularda tıkanmalara sebep olabilir. Bu durumda sirkülasyon bozuklukları, ısınma problemleri vb. sorunlar ortaya çıkabilir. Sistem üzerinde yer alan Tortu ve Pislik Tutucular; tesisat içerisinde ki akışkan dahilinde yer alan çamur, tortu ve pislikleri tesisattan ayırarak drenaj ile atılmasını sağlar. Böylece Tortu ve Pislik Tutucular; aşınma, ısınmama veya sirkülasyon bozukluklarının oluşmasını engelleyerek stabil çalışan bir sistem oluşmasına yardımcı olurlar.

Tortu ve Pislik Tutucular; kazan sistemleri (döküm, çelik kazanlar), kaskat kazan sistemleri, iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılabilirler.

- Çalışma Basıncı 10 bar (Max.)
- Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)
- İç filtre paslanmaz çeliktir.
- Korozyona karşı endüstriyel epoksi boyalıdır.
- Hava pröjörü mevcut değildir.

BOYUT TABLOSU

DN	ø D (mm)	H1 TOPLAM YÜKSEKLİK	L	L1	B (inç)	BAĞLANTI ŞEKLİ
20	89	230		180	1/2"	MANŞONLU
25	89	230		180	1/2"	MANŞONLU
32	139	360		180	1"	MANŞONLU
40	139	360		180	1"	MANŞONLU
50	168	480	430	330	1"	KAY-FLANŞ
65	168	480	430	330	1"	KAY-FLANŞ
80	219	610	500	400	1"	KAY-FLANŞ
100	219	610	500	400	1"	KAY-FLANŞ
125	323	790	625	525	1"	KAY-FLANŞ
150	323	790	625	525	1"	KAY-FLANŞ
200	400	820	775	660	2"	KAY-FLANŞ
250	450	920	860	720	2"	KAY-FLANŞ
300	600	1050	910	770	2"	KAY-FLANŞ

